

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia (Návrh na plnenie kritérií)

Položka č. 1 - Vibračná doska jednosmerná

Technické vlastnosti	Min.	Max.	Presne	Hodnota uvádzaná uchádzačom
Stav			Nový	
Prevádzková hmotnosť	95 kg	105 kg		
Veľkosť spodnej dosky (šxd)	500x590 mm			
Odstredivá sila	20 kN			
Plošný výkon	730 m ² /hod			
Motor - vzduchom chladený			Áno	
Motor - jednoválcový			Áno	
Motor – 4 taktný			Áno	
Motor – zdvihový objem	160 cm ³			
Palivo			Benzín	
Spotreba paliva		0,8 l/hod		
Objem palivovej nádrže	3,5 l			
Transportné kolieska			Áno	
Plastová podložka			Áno	

Položka č. 2 – Vibračná doska reverzná

Technické vlastnosti	Min.	Max.	Presne	Hodnota uvádzaná uchádzačom
Stav			Nový	
Prevádzková hmotnosť	340 kg			
Veľkosť spodnej dosky (šxd)	440 x 900 mm			
Odstredivá sila	55 kN			
Plošný výkon	850 m ² /h			
Hrúbka základnej dosky	11 mm	13 mm		
Pojazd vpred	27 m/min			
Vibrácie ruka-rameno		1,5 m/s ²		
Frekvencia		69 Hz		
Výška (bez vodiacej rukoväte)	720 mm	755 mm		
Prepravná výška		1514 mm		
Prepravná dĺžka		1050 mm		
Prepravná šírka		800 mm		
Motor - vzduchom chladený			Áno	
Motor - jednoválcový			Áno	
Motor – 4 taktný			Áno	
Motor – zdvihový objem	380 cm ³			
Palivo			Benzín	
Spotreba paliva		2,0 l/hod		
Objem palivovej nádrže	6,1 l			

Položka č. 3 – Vibračné dusadlo

Technické vlastnosti	Min.	Max.	Presne	Hodnota uvádzaná uchádzačom
Stav			Nový	
Prevádzková hmotnosť	60 kg	70 kg		
Nárazová sila	18 kN			
Zdvih na dusacej nohy	80 mm			
Kapacita povrchu	164 m ² /hod			
Veľkosť ubíjacieho nástavca	280 x 340 mm			
Počet nárazov/úderey	687 za min			
Motor - vzduchom chladený			Áno	
Motor - jednoválcový			Áno	
Motor – 2 taktný			Áno	
Motor – zdvihový objem	80 cm ³			
Palivo			Benzín	
Spotreba paliva		1,0 l/hod		
Objem palivovej nádrže	2,9 l			

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Podpis: